



## Technische Daten

<b>Material</b>		Aluminium EN AW 6063 T6
<b>Länge</b>	mm	63
<b>Breite</b>	mm	36
<b>Gewicht</b>	kg	0,05

## Komponenten

<b>Schraube</b>	Linsenkopfschraube M8, A2	
<b>Mutter</b>	Vierkantmutter M8, A4	
<b>Antrieb</b>	TX40	
<b>Anzugsmoment</b>	Nm	16

## Zertifikate und Zulassungen

<b>Qualitätsmanagement</b>	ISO 9001:2015
<b>CE Zertifizierung</b>	EN 1090-1:2009+A1:2011

## Verpackungsinformation

### Standard VPE (20 Stk.)

		Karton	Palette
<b>Länge</b>	mm	245	1200
<b>Breite</b>	mm	220	800
<b>Höhe</b>	mm	85	960
<b>Gewicht</b>	kg	1,2	204

## Varianten und Artikelnummern

LORENZ Art. Nr	EAN Nr.	Beschreibung	Karton	Palette
<b>139219200</b>	4260560792432	<b>Mittelklemme 3.0 RH 24-32s.TX40.Set silber</b>	20 Stk.	2400 Stk.
<b>139219300</b>	4260560792449	<b>Mittelklemme 3.0 RH 24-32d.TX40.Set dunkel</b>	20 Stk.	2400 Stk.

## Mittelklemme 3.0 RH 24-32.Set

### Anwendungsbereiche

Modulklemmen zur Befestigung von gerahmten Solarmodulen auf LORENZ Schräg- und Flachdachsystemen.

Serie	Kompatibilität
LORENZ solo	✓
LORENZ solo-basic	✓
LORENZ aero	✓
LORENZ delta	✓
LORENZ trapeo	✓
LORENZ eco	—
LORENZ plus	—