



## Datenblatt Steca hy-switch

- Zusatzkomponenten für den Steca SolBrid Hybrid Wechselrichter
- Automatische Ersatzstrombox
- Echtzeitmessung des Energieverbrauchs
- All-polige Netztrennung
- Einfache Installation

# Technische Spezifikationen

		<b>Steca hy-switch</b>
<b>Ersatzstrombox</b>	Maximale Trennspannung	287 V
	Maximaler Trennstrom	50 A
	Bemessungsbetriebsspannung	230 V
	Maximaler Dauerlaststrom	35 A
	Maximale Dauerleistung	24 kW
	Relais-Umschaltzeit	<= 20 ms
	Trennung	allpolig
<b>Messgenauigkeit</b>	Leistungsmessung	3 %
<b>Installation</b>	Maximale Länge Kommunikationskabel	20 m
	AC Kabelquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
	Kommunikationsschnittstelle	RS485 (1x RJ45: Anschluss an Wechselrichter)
<b>Allgemeine Daten</b>	Schutzart	IP20
	Schutzklasse	II
	Abmessungen (BxHxT)	170 x 280 x 92 mm
	Gewicht	1,2 kg
<b>Unterstützte Geräte</b>	Wechselrichter	StecaGrid Hybrid Wechselrichter SolBrid