hy-switch

Automatische Ersatzstrombox für den SolBrid Hybrid Wechselrichter

Zusatzkomponenten für den SolBrid Hybrid Wechselrichter
Automatische Ersatzstrombox
Echtzeitmessung des Energieverbrauchs
All-polige Netztrennung
Einfache Installation



	hy-switch für SolBrid
Ersatzstrombox	
Bemessungsbetriebsspannung	230 V / 400 AC
Absicherung Eingang (extern)	Bis SLS 50 A möglich, entsprechend den lokalen Richtlinien
Bemessungsbetriebsstrom	50 A
Maximaler Dauerlaststrom	35 A
Messbereich Stromsensoren	35 A
Maximale Dauerleistung	24 kW
Relais-Umschaltzeit	<= 20ms
Trennung	allpolig
Messgenauigkeit	
Leistungsmessung	3 %
Installation	
Maximale Länge Kommunikationskabel	20 m
AC Kabelquerschnitt	16 mm²
Kommunikationsschnittstelle	RS485 (1x RJ45: Anschluss an Wechselrichter)
Allgemeine Daten	
Schutzklasse	IP20
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	5 °C bis 40 °C
Abmessungen (X x Y x Z)	170 x 280 x 92 mm
Gewicht	1200 g
Unterstützte Geräte	
Wechselrichter	Hybrid Wechselrichter SolBrid