

# WDH 601 SBS

PRODUKT-NR.: 231925

Anwendung • Hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum mit Isolierdeckel und Bodenrondell. Grafiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für geringste Wärmeverluste. • Die keilförmigen Einschnitte und die Vlieseinlage erlauben es, die Wärmedämmung optimal an den Behälter anzupassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. • Der Kunststoffaußenmantel ist weiß, der Deckel grau. • Die Wärmedämmung wird durch eine Schnellverschluss-Hakenleiste befestigt.



## Die wichtigsten Merkmale

Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

---

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung

---

Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies



|             |             |             |              |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Typ         | WDH 601 SBS | WDH 801 SBS | WDH 1001 SBS |
| Bestell-Nr. | 231925      | 231926      | 231927       |

## Ausführungen

|             |                  |                  |                   |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Dämmung für | SBS 601 W, W SOL | SBS 801 W, W SOL | SBS 1001 W, W SOL |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|

## Dimensionen

|                        |         |         |         |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Dicke der Wärmedämmung | 110 mm  | 110 mm  | 110 mm  |
| Höhe                   | 1775 mm | 1940 mm | 2350 mm |
| Durchmesser            | 970 mm  | 1010 mm | 1010 mm |

## Energetische Daten

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 2,60 kWh | 2,90 kWh | 3,50 kWh |
|---|----------|----------|----------|

## Gewichte

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| Gewicht | 19 kg | 26 kg | 26 kg |
|---------|-------|-------|-------|



|     |              |
|-----|--------------|
| Typ | WDH 1501 SBS |
|-----|--------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Bestell-Nr. | 231928 |
|-------------|--------|

### Ausführungen

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dämmung für | SBS 1501 W, W SOL |
|-------------|-------------------|

### Dimensionen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Dicke der Wärmedämmung | 110 mm |
|------------------------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| Höhe | 2265 mm |
|------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Durchmesser | 1220 mm |
|-------------|---------|

### Energetische Daten

|   |          |
|---|----------|
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 4,10 kWh |
|---|----------|

### Gewichte

|         |       |
|---------|-------|
| Gewicht | 25 kg |
|---------|-------|

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

## **Großhändler-Suche**

[www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)