



Stockschraube

Anwendungsbereiche

Dachanbindung für Wellfaserzement-Sandwich-, und Trapezblechdächer. Mit Holzunterkonstruktion.

Serie	Kompatibilität
LORENZ solo	✓
LORENZ solo-basic	✓
LORENZ aero	—
LORENZ delta	✓
LORENZ trapeo	—
LORENZ eco	✓
LORENZ plus	✓

Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301	
Gewicht	kg	0,1

Komponenten

Stockschraube	Gewinde M10 / Holzgewinde Ø=8mm
Mutter	M10 sperrverzahnt A2-70 DIN 6923
Antrieb	Inbus 5 mm
EPDM Dichtung	M10, EPDM 60
Klemmscheibe	Edelstahl, M10

Zertifikate und Zulassungen

Bauaufsichtliche Zulassung	Z-14.4-642
Qualitätsmanagement	ISO 9001:2015
CE Zertifizierung	EN 1090-1:2009+A1:2011

Schraube	Holzgewinde-, Gesamtlänge
140 mm	70 / 140 (mm)
180 mm	75 / 180 (mm)
200 mm	75 / 200 (mm)
Schraube	Trapezprofil-, Wellprofilhöhe
140 mm	8-20 mm
180 mm	41-60 mm
200 mm	61-80 mm

Verpackungsinfo

		Standard VPE (20 Stk.)					
		Karton: 140 mm			Palette: 140 mm		
		180 mm	200 mm	180 mm	200 mm	200 mm	
Länge	mm	240			1200		
Breite	mm	218			800		
Höhe	mm	122			1080		
Gewicht	kg	1,51	1,99	2,24	203	260	290

Varianten und Artikelnummern

LORENZ Art. Nr	EAN Nr.	Beschreibung	Karton	Palette
463561600	4260560790056	Stockschraube Inbus 140mm Holz.Set	20 Stk.	2400 Stk.
463561800	4260560790063	Stockschraube Inbus 180mm Holz.Set	20 Stk.	2400 Stk.
463561900	4260560790070	Stockschraube Inbus 200mm Holz.Set	20 Stk.	2400 Stk.