

WPKI-HK DN 25

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 206627

Beschreibung • Die Pumpenbaugruppe eignet sich für einen ungemischten Heizkreis. Zum Lieferumfang gehören die eingebaute Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Absperrventile mit Thermometer und Schwerkraftbremse inklusive Öffnungsvorrichtung sowie die EPP-Fertigisolierung mit Wandhalterung.

- Die Pumpenbaugruppe kann sowohl direkt am Pufferspeicher als auch an der Wand installiert werden.



Die wichtigsten Merkmale

Pumpenbaugruppe für ungemischten Heizkreis

Zur Kombination mit Pufferspeichern SBP 200 E, SBP 400 E und SBP 700 E



Typ	WPKI-HK DN 25
Bestell-Nr.	206627

Anschlüsse

Anschluss oben	G 1
Anschluss unten	G 1 1/2 A

Ausführungen

Umwälzpumpentyp	Wilo Para SC 25/6-43
Schutzart (IP)	IPX4D

Dimensionen

Höhe	383 mm
Breite	250 mm
Tiefe	213 mm

Energetische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,20
---------------------------	------

Werte

Förderhöhe	6,70 m
Max. Durchfluss	7,80 m ³ /h
Einsatzgrenze	95 °C

Hydraulische Daten

Kvs-Wert	7,80 m ³ /h
----------	------------------------

Einsatzgrenzen

Max. zulässige Temperatur	110 °C
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de